

DESCOR® PREMIUM

 **FILMO**tex

 **PVC-free, recyclable**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material	100% polyester knit fabrics
Finished material weight	245 g/m ² (approx.)
Thickness	360 µm (approx.)
Fire Classification	B-s1, d0 - DIN EN 13501-1 M1 - NF P 92 503- 507 Class A - ASTM E84-16 ГОСТ / GOST
Light fastness	all colours: 8 DIN EN ISO 105-B02
Luminous reflectance	white: 94.72 natural white: 95.92 DIN 5033-1

Application Areas

- Stretch ceiling
- Digital printing/art reproduction
- Theatre
- Stage/show/event
- Visual merchandising
- Textile construction

Certifications

AgBB nach EN 16516



Cut

- Cold cut
- Ultrasonic cut

Printing

- Inside: UV

We reserve the right for technical modifications.

The above mentioned details are non-binding. A tolerance of ± 5% is valid.

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.