

LUXTEX FLAG SUPREME DTX



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material	100% polyester knit fabrics
Finished material weight	90 g/m ² (approx.)
Thickness	280 µm(approx.)
Fire Classification	B-s1, d0 - DIN EN 13501-1
Luminous characteristics	blank: 55.8% DIN EN 410
Trapezoid tear resistance	length: 395.8 N (15.4 N) cross: 425.2 N (15.3 N) DIN EN ISO 13934-1 (13934-2)
Maximum tensile strength	length: 23.5% cross: 64.2% DIN EN ISO 13934-1
Stretchability	length: 0.7% cross: 12.4% DIN EN 14704-1
Specifications	UV stable

Application Areas

- Flag system
- Outdoor fabric
- Digital printing/art reproduction

Cut

- Cold cut
- Heat cut
- Ultrasonic cut

Article shrinkage (50 sec hold up time)

	shrinkage in cross direction	shrinkage in longitudinal direction	recommended fixing temperature
180°C	0,4%	1,2%	•
190°C	0,5%	1,2%	
200°C	0,6%	1,2%	
210°C	0,7%	1,5%	

Printing

- Inside: UV, Dyesub, Latex

We reserve the right for technical modifications.

The above mentioned details are non-binding. A tolerance of ± 5% is valid.

Certifications



Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.