

# LUXFLEX PVC/PET BLOCKOUT

## Description

- PET Blockout 530gsm, double side printing

## Description

- Super smooth surface(without base fabric)
- Black interlayer and double-face printing
- Anti curl appearance
- Excellent printing performance

## Applications

- Hanging graphics for exhibition, retail display, corporate events, etc.

## Printing

- (Eco)Solvent inks
- Uv curable inks
- Latex inks (test required)

## FEATURES

<b>Support Cloth</b>	Polyethylene Terephthalate (PET)
<b>Thickness of PET</b>	370±10 µm
<b>Coating</b>	Front PVC:110 µm Middle PVC 90 µm PET 125 µm Back PVC:110 µm
<b>Total weight</b>	530±10 g/m <sup>2</sup> DIN53352 BS3424 Method5A
<b>Tensile Strength</b>	Warp: 1186 N/5cm Weft: 1174 N/5cm DIN53354 BS3424 Method6A
<b>Tearing Strength</b>	Warp: 34 N/5cm Weft: 27 N/5cm DIN53354 BS3424 Method7A
<b>Temperature Resistance</b>	-20~70 °C DIN53357 BS3425 Method10

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.