

LUXTEX INSIGHT HEAVY 2



DATI TECNICI

Tipo di spalmatura	PVC
Comportamento alla fiamma	B-s2, d0 - EN 13501-1 M2 - NFP 92507 C1 - UNI 9177
Peso totale	330 g/m ² EN ISO 2286-2
Resistenza alla trazione o/t	1200 / 1000 N/50 mm EN ISO 1421/V1
Resistenza alla lacerazione o/t	130 / 80 N DIN 53363
Resistenza al freddo	- 20°C EN 1876-1
Resistenza al caldo	+ 70°C PA 07.04 (intern)
Resistenza alla luce	> 6 Note Value EN ISO 105 B02
Resistenza alla piegatura	nessuna piega 100000 X DIN 53359 A
Tessuto di supporto	PES DIN EN ISO 2076
Armatura	L 1/1
Stampabilità	(Eco)Solvent, Latex, UV

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.