

# LUXWALL WALLPAPER CANVAS P

## Product description

■ Paper backed vinyl print media

### COMPOSITION

Total weight	300 ± 15 g/m <sup>2</sup> EN ISO 2286-2
Weight Non Woven	90 ± 15 g/m <sup>2</sup>
Weight coating*	210 ± 15 g/m <sup>2</sup>
Roll width	1300 mm
Roll length	50 m
Internal core diameter	76 mm

\*Vinyl base coating with specially formulated acrylic topcoating with exclusive inkjet receptive properties.

### FIRE SAFETY

Euroclass	B-s2-d0 EN13501-1
Germany	B1 DIN4102-1

## Adhesives

Heavy duty wallcovering PVA or PVAC glue.

## PRODUCT FEATURES PRIOR TO PRINTING

Suitable printing inks	Latex, Eco-solvent, Solvent, UV-curable
Resistant to	Soap; detergents; alcohol; ammonia; alkali; diluted acids
Non resistant to	Solvents like ketones; esters; aromatic hydrocarbons
Washability	Extra scrubbable EN 259-1 / EN12956
Light fastness	> 7 International Woolscale BS EN 20105 / ISO EN 105-B02
Reach	Reach compliant according to EU regulation 1907/2006EC
Non-Phthalate	Yes
Made in EU	CE Compliant – according to EN 15102:2007 + A1:2011

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.