

LUXWALL WALLPAPER FIBERGLASS HEAVY

DATI TECNICI

N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Ordito 81 ± 1 / dm Trama 50 ± 1 / dm
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Tessuto greggio $155 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$ Tessuto apprettato $200 \text{ g/m}^2 \pm 15\%$
RESISTENZA ALLA TRAZIONE SP 04/02/13 (ISO 4606)	Ordito Carico di rottura Valore medio 450 N/5cm Trama Valore medio 800 N/5cm

Altro

I difetti che rimangono visibili dopo una corretta applicazione sono evidenziati con appositi tagliandi. Ogni rotolo può contenere al massimo 3 difetti.

Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo.

Caratteristiche

- Larghezza tessuto: 1000 ± 10 mm
- Lunghezza rotolo: 50 mt

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.